



WeTouchE8-55-40T-4K
Dabliu Touch

40 touch 55"



Sempre più semplice da usare, per tutti
Molto più elegante da montare, ovunque



DABLIU TOUCH



Frame ultra sottile

Design esclusivo made in Italy, dalle forme curvilinee, facilmente smontabile per una facile e veloce manutenzione, angoli arrotondati


Alta definizione

Pannelli con retroilluminazione LED, supporto (55"-65"-75"-86"), ampio angolo di visualizzazione per permettere la visione da maggiori angolazioni



Multitouch

Maggiore sensibilità al tocco, supporto fino a 40 tocchi con l'utilizzo di sensori IR sempre più affidabili e performanti



Specifiche Tecniche

Modello	WeTouchE8-55-40T-4K		
Risoluzione	4K UHD (3840 x 2160px @ 60 Hz)	Specifiche Sistema Operativo	Android 8.0
Caratteristiche Display	IPS TFT LCD (Retroilluminazione LED)	Android Integrato	CPU 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz
Rapporto di visualizzazione	16:9		GPU 2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz
Area attiva	55" UHD 4K 1209.6 x 680.4mm		RAM 4GB
Luminosità	350cd/m2 (typ.)		ROM 32GB
Contrasto	4.500:1		Wireless built-in 802.11 a/b/g/n/ac
Colori	1.07 Bilioni		WIFI(5G)*1 (with two antenna)
Angolo di Visualizzazione	178° (H) / 178° (V)		Bluetooth
Ingressi pannello anteriore	HDMI x1	Applicazioni incluse	Canvas Pen
	USB 2.0 x2		EDU App Store (DrawView, WPS Office, Microsoft Office)
	USB 3.0 x1		MirrorServer mirroring app (Splitscreen 4 devices contemporanei, monitor touch control, opzionale connessione fino a 50 devices)
	USB touch B type x1		Web Browser app (Firefox)
Ingressi pannello posteriore	USB 2.0 x1	Software	Oktopus Powered by Wacebo
	USB 3.0 x1	Optional	Modulo Mic, Modulo Webcam
	RS232 x1	Slot OPS	Max support 3840*2160/60Hz
	SD card x1	Peso netto (kg±2)	33
	HDMI 2.0 x3 (1x OPS slot)	Peso lordo (kg±2)	45
	Audio-input x1	Dimensioni netto (L*H*P)	1290x807x86mm
	VGA-IN x1	Dimensioni lordo (L*H*P)	1406x926x190mm
	YPBPR x1		
	AV-in x1		
	RJ45-in x1		
	Display Port x1		
	USB touch B type x1		
Uscite pannello posteriore	SPDIF x1	Pannello Touch	
	HDMI x1	Tocchi supportati	Windows fino a 40 - Android fino a 10
	Earphone (Cuffie) x1	Operating System	Windows/Linux/Mac/Android
	AV-Out x1	Vetro	Temperato caldo, 4mm spessore, Anti-glare (antiriflesso)
Speakers	Integrati frontalmente, potenza RMS 2x20W	Durezza del vetro	7 Mohs
Alimentazione	100-240V AC	Modalità di scrittura	Dita, penna o qualsiasi altro strumento non trasparente
Consumi	Consumo in standby <0.5W	Tecnologia	Infrarossi
	Consumo massimo <250W	Precisione puntamento	< 1 mm
Dotazione	Pannello 65" x1, Penna x2, Telecomando x1, Cavo di alimentazione 1,5m x1, Cavo HDMI 1,5m x1, Cavo USB 3m x1, Staffe per montaggio fisso a parete x1	Tempo di risposta	3 ms
		Touch resolution	32.768 x 32.768
		Sistemi Operativi Supportati	Windows® da 7 a 10 - Mac OS® - Linux®
		Sensore luce ambientale	Integrato (disattivabile)

* Conforme CE/RoHS/WEEE/ErP

* Conforme alla Direttiva Europea 2009/125/CE, nota come ErP "Energy related Products" equivalente Energy Star Americana

* Conforme ai requisiti tecnici per l'ottenimento della certificazione AICA CERT-LIM Interactive Teacher



Via Gianluigi Bonelli, 40 - 00127 Roma | ITALY
Tel. (+39) 06.98383431 Fax (+39) 06.98383432
commerciale@waceboeurope.com | www.waceboeurope.com

distributed by

